



**Anwendungsdaten**

Zur optimalen Auslegung eines Niederdruck Reduzierventil LPR25 sind mindestens folgende Angaben wichtig:

**Behälter Entleergradient**

Doppelter Entleergradient, bzw. doppelte Pumpenleistung wie folgt:

2x Q = Nm<sup>3</sup>/h

V = Nm<sup>3</sup>

**Inertgas**

Der optimale Vordruck liegt bei 2 bar g (max. 10 bar g)

p1 = bar g

p2 = mbar g

**Werkstoff**

Welcher Werkstoff ist ausreichend chemisch beständig?

- Edelstahl
- Hastelloy C
- Kunststoff (auf Anfrage)

**Betriebsart**

- Standard / Überdruck
- Negativdruck / Unterdruck
- Domgesteuert

**Montage\***

- Direkt auf Tank, vertikal
- Direkt an Tank, horizontal
- Innerhalb von Gebäuden
- Im Freien mit Schutzhaube
- In Rohrleitung mit C-Anschluss\* und separater Impulsleitung zum Prozess

**Erweiterte Geräteauswahl**

Siehe auch entsprechende Geräte aus der ZM-Serie mit Nennweiten von DN15 bis DN100 / 1/2" bis 4" (auf Anfrage)

Projekt:

Firma:

email:

Name, Vorname:

Tel:

Strasse:

Fax:

PLZ, Ort:

Land:

Mitteilung: